

POPTÁVKA	SPOLEČNOST
OBJEDNÁVKA	ADRESA SPOLEČNOSTI
DATUM	KONTAKTNÍ OSOBA
	ADRESA DODÁNÍ
	TERMÍN DODÁNÍ

ŠACHETNÍ AUTOMATICKÉ DVEŘE DLE EN 81-20/50

PROVOZNÍ DATA VÝTAHU	MNOŽSTVÍ
POČET PATER	ROZMĚRY
JMENOVIČÁ RYCHLOST VÝTAHU m/s	SVĚTLÁ ŠÍŘKA mm
POČET JÍZD ZA DEN	SVĚTLÁ VÝŠKA mm
UMÍSTĚNÍ VÝTAHU	HLOUBKA PŘESAZENÍ DVEŘÍ DO ŠACHTY mm
OBYTNÝ DŮM	POVRCHOVÉ PŘEVODNÍ PANELE
KOMERČNÍ BUDOVA	LAKOVANÉ ZÁKLADNÍ Odstín RAL7032 Odstíny RAL DLE KATALOGU FERMATOR
NÁKLADNÍ VÝTAH	NEREZ NERAZ BRUS AISI441 2B/BA SB DEKORATIVNÍ NERAZ DLE KATALOGU FERMATOR
AUTOVÝTAH	JINÉ
JINÉ	PROSKLENÉ BIG VISION FLUSH PROSKLENÉ FULL GLASS

TYP OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ (URČENO SMĚREM OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ PŘI POHLEDU Z NÁSTUPIŠTĚ)

CENTRÁLNÍ

* UVEDENÉ ZÚŽENÉ PRAHY JSOU DOSTUPNÉ POUZE V PŘEVODNÍ HLINÍK STANDARD A PRO SV.ŠÍŘKY 600-1100mm

2 PANELOVÉ CENTRÁLNĚ OTVÍRANÉ



PRÁH 54mm
AL PRÁH 30mm (MODEL SLIM)*

4 PANELOVÉ CENTRÁLNĚ OTVÍRANÉ



PRÁH 90mm
AL PRÁH 60mm (MODEL SLIM)*

6 PANELOVÉ CENTRÁLNĚ OTVÍRANÉ



PRÁH 135mm

8 PANELOVÉ CENTRÁLNĚ OTVÍRANÉ



PRÁH 180mm

STRANOVÉ

* UVEDENÉ ZÚŽENÉ PRAHY JSOU DOSTUPNÉ POUZE V PŘEVODNÍ HLINÍK STANDARD A PRO SV.ŠÍŘKY 600-1100mm

1 PANELOVÉ DOLEVA OTVÍRANÉ



PRÁH 54mm

2 PANELOVÉ DOLEVA OTVÍRANÉ



PRÁH 90mm
AL PRÁH 60mm (MODEL SLIM)*

3 PANELOVÉ DOLEVA OTVÍRANÉ



PRÁH 135mm
AL PRÁH 90mm (MODEL SLIM)*

4 PANELOVÉ DOLEVA OTVÍRANÉ



PRÁH 180mm

1 PANELOVÉ DOPRAVA OTVÍRANÉ



PRÁH 54mm

2 PANELOVÉ DOPRAVA OTVÍRANÉ



PRÁH 90mm
AL PRÁH 60mm (MODEL SLIM)*

3 PANELOVÉ DOPRAVA OTVÍRANÉ



PRÁH 135mm
AL PRÁH 90mm (MODEL SLIM)*

4 PANELOVÉ DOPRAVA OTVÍRANÉ



PRÁH 180mm

TYP PRAHU

(TAM, KDE TO KONSTRUKCE RÁMU UMOŽŇUJE, DODÁVÁME AUTOMATICKY POCHOZÍ PROFIL MEZI STOJKY RÁMU – PŘEDPRAŽÍ)

HLINÍKOVÝ

(max.zátěž 1200Kg/bodové zatížení 300Kg)

HLINÍKOVÝ ZESÍLENÝ

(max.zátěž 4800Kg/bodové zatížení 1200Kg)

PLECHOVÝ OCELOVÝ

(max.zátěž 3600Kg/bodové zatížení 900Kg)

PLECHOVÝ OCELOVÝ NERAZ

(max.zátěž 3600Kg/bodové zatížení 900Kg)

MASIVNÍ OCELOVÝ

(max.zátěž >4800Kg/bodové zatížení >1200Kg)

MASIVNÍ OCELOVÝ NERAZ

(max.zátěž >4800Kg/bodové zatížení >1200Kg)

POŽÁRNÍ ODOLNOST

V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH PARAMETRECH MOHOU BÝT NĚKTERÉ ODOLNOSTI NEDOSTUPNÉ

Bez P.O. E120 EW20 EW30 EW60 EI60

DOPLŇKY

V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH PARAMETRECH MOHOU BÝT NĚKTERÉ DOPLŇKY NEDOSTUPNÉ

PANELE V PŘEVODNÍ ANTIVANDAL EN 81-71

DVEŘE V PŘEVODNÍ NTIVANDAL EN 81-71

MANUÁLNÍ NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DLE EN 81-20/50

TLAČÍTKOVÝ OTVOR

Š mm x V mm
OSA OTVORU mm OD PRAHU

STUPEŇ OCHRANY IP54

STUPEŇ OCHRANY IP65

STUPEŇ OCHRANY IPX3

SPÍNAČ NOUZOVÉHO ODJÍŠTĚNÍ DLE EN 81.21

SAMOČINNÝ RESET

S MANUÁLNÍM RESETEM

S ELEKTRICKÝM RESETEM

RÁM

STANDARD 120x60mm / 120x60mm / 2210mm

JINÝ Z NABÍDKY FERMATOR

JINÉ:

Vyčistit formulář